




Открытое акционерное общество  
«Армавирский опытный машиностроительный завод»  
По вопросам приобретения оборудования просим направлять заявки  
по тел. (86-137) 7-39-59, 7-22-75, 7-38-20 или на  
e-mail: [73959@aomz.ru](mailto:73959@aomz.ru), [72275@aomz.ru](mailto:72275@aomz.ru) и [73820@aomz.ru](mailto:73820@aomz.ru)  
Приглашаем Вас к сотрудничеству.

## СНА-100АС-02-02 Консоль наливная герметичного налива с рукавом для отвода паров



### Описание

Данное устройство является исполнением консоли типа СНА с пневматическим приводом. Применяется для верхнего налива продукта с температурой от минус 40°С до плюс 60°С и диапазоном вязкости от 0,55 до 6,0 мм<sup>2</sup>/с во взрывоопасной зоне класса 1 по ГОСТ 30852.9-2002. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройство соответствует исполнениям У и УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Обеспечивает герметичный налив с выводом паровоздушной смеси через огнепреградитель.

Консоль состоит из следующих основных частей: вертлюг 1, отвод 2, трубопровод 3, наконечник наливной 4, клапан пневматический 5. Кроме клапана 5 на трубопроводе 3 установлен затвор дисковый с ручным приводом. Одновременно с закрытием затвора с ручным приводом открывается воздушный клапан. Положение поплавка на наконечнике наливном регулируется с помощью держателя. Вылет телескопической трубы наконечника осуществляется лебёдкой.

Данное исполнение консоли укомплектовано: клапаном (пневматическим) ДКП-80 в комплекте с поплавком, наконечником герметичным телескопическим.

Устройство обеспечивает автоматическое прекращение налива при достижении продуктом заданного уровня.

Устройство отличается от предыдущих моделей отсутствием электричества для управления процессом налива.